

**RAMSAUER®****LEISTUNG SERKLÄRUNG**

1. **Produkttyp:** **RA-135-V01-22**  
RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identifikations-Nummer:** Chg.-Nr. siehe Verpackung des Produktes. **OBJEKTBAU 135**
3. **Verwendungszweck:** Fassaden, Typ F25LM Ext.-Int.; Verglasung Typ G25LM,  
Bodenfugen, Typ PW12,5E Ext.-Int.;  
Konditionierung Verfahren B, Träger: Glas + Mörtel M1
4. **Hersteller:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Bevollmächtigter:** Andreas Kain
6. **System der Bewertung:** 3 plus 3
7. **Harmonisierte Norm:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Notifizierte Stelle:** ift ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.


**9. Wesentliche Merkmale:**

| Wesentliches Merkmal                                                           | Leistung                       | Harmonisierte techn. Spezifikation                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                 | Klasse E                       | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien                | bewertet                       |                                                                                     |
| Wasserdichtheit und Luftdichtheit                                              | -                              |                                                                                     |
| - Standvermögen                                                                | ≤3mm                           |                                                                                     |
| - Volumenverlust                                                               | ≤10                            |                                                                                     |
| - Zugeigenschaften / Sekantenmodul (Dehnspannungswert)                         | ≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| - Haft-Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und Künstlichem Licht    | Kein Versagen                  |                                                                                     |
| - Elastisches Rückstellvermögen                                                | ≥60%                           |                                                                                     |
| - Zugverhalten, d. h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen ins Wasser | kein Versagen                  |                                                                                     |
| - Zugverhalten unter Vorspannung                                               | kein Versagen                  |                                                                                     |
| - Reißfestigkeit                                                               | kein Versagen                  |                                                                                     |
| Dauerhaftigkeit                                                                | bestanden                      |                                                                                     |
| Mikrobiologisches Wachstum                                                     | -                              |                                                                                     |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Bad Griesern / H. / AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, Leiter Anwendungstechnik

**RAMSAUER®****DECLARATION OF PERFORMANCE****RA-135-V01-22**

1. **Product type:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identification number:** Batch number, see product packaging **OBJEKTBAU 135**
3. **Intended use:** Facade F25LM Ext.-Int.; Glazing G25LM Ext.-Int.;  
Pedestrian walkways PW12,5E Ext.-Int.;  
Conditioning B; Support material: glass + mortar M1
4. **Manufacturer:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Authorized representative:** Andreas Kain
6. **System of assessment of performance:** 3 plus 3
7. **Harmonized standard:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12
8. **Notified body:** ift Rosenheim NB no. 0757, as the notified testing laboratory, conducted the initial inspection in the Conformity System 3 and issued the inspection and classification reports.

**9. Essential characteristics:**

| Essential characteristics                                                              | performance                    | harmonized technical specification                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| reaction to fire                                                                       | class E                        | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| release of chemicals dangerous to the environment and death                            | assessed                       |                                                                                     |
| water tightness and air tightness                                                      | -                              |                                                                                     |
| - stability                                                                            | ≤3mm                           |                                                                                     |
| - loss of volume                                                                       | ≤10                            |                                                                                     |
| Tensile properties / secant modulus                                                    | ≤ 0,4 (23°C) and ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| Adhesive/stress expansion action after the effects of heat, water and artificial light | no failure                     |                                                                                     |
| - elastic recovery                                                                     | ≥60%                           |                                                                                     |
| tensile properties, i.e., elongation at maintained extension after immersion in water  | no failure                     |                                                                                     |
| - tensile properties at maintained extension                                           | no failure                     |                                                                                     |
| - tear strength                                                                        | no failure                     |                                                                                     |
| durability                                                                             | passed                         |                                                                                     |
| microbiological growth                                                                 | -                              |                                                                                     |

10. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9 until the respective expiry date printed on the package. Be sure to observe the instructions for use (technical data sheet, safety data sheet).

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**RAMSAUER®****DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ****RA-135-V01-22**

1. **Tipul produsului:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Numărul de identificare:** Numărul lotului pe ambalajul produsului. **OBJEKTBAU 135**
3. **Scopul utilizării:** Fațade, F25LM Ext.-Int.; Geamuri G25LM Ext.-Int.;  
Comun etaj PW12,5E Ext.-Int;  
Stocarea preliminară B; Material suport: Sticlă + Mortar M1
4. **Fabricantul:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Reprezentantul autorizat:** Andreas Kain
6. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:** 3 plus 3
7. **Standardul armonizat::** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12
8. **Organismul notificat:** ift Rosenheim, nr. de identificare NB 0757, în calitate de laborator de încercare notificat, a efectuat prima încercare în cadrul sistemului de conformitate 3 și a eliberat rapoartele de verificare și clasificare.

**9. Caracteristici esențiale:**

| Caracteristici esențiale                                                               | Performanța                   | Specificația tehnică armonizată                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reacția la foc                                                                         | clasă E                       | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Degajarea de substanțe periculoase pentru mediu și sănătate                            | revizuite                     |                                                                                     |
| Permeabilitatea la apă și la aer                                                       | -                             |                                                                                     |
| - Stabilitatea                                                                         | ≤3mm                          |                                                                                     |
| - Pierderea de volum                                                                   | ≤10                           |                                                                                     |
| - Proprietăților de tracțiune / secant modulul (stres randament de offset)             | ≤ 0,4 (23°C) și ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| Comportament de adeziune/alungire după expunerea la căldură, apă și lumină artificială | nu eșec                       |                                                                                     |
| - Capacitatea de contracție elastică                                                   | ≥60%                          |                                                                                     |
| - Aderența la tracțiune, adică întinderea prin încovoiere după imersia în apă          | nu eșec                       |                                                                                     |
| - Aderența la tracțiune prin încovoiere                                                | nu eșec                       |                                                                                     |
| - Rezistența la rupere                                                                 | nu eșec                       |                                                                                     |
| Durabilitatea                                                                          | rezultat pozitiv              |                                                                                     |
| Creșterea microbiologică                                                               | -                             |                                                                                     |

10. Die Performanțele produsului identificat la numerele 1 și 2 sunt în conformitate cu performanța declarată la punctul 9 până la trecerea datei de valabilitate respective imprimate pe ambalaj. Se vor respecta indicațiile de utilizare (Fișa cu date tehnice, Fișa cu date de securitate).

Responsabilitatea exclusivă pentru redactarea declarației de performanță îi revine fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către: von:

Bad Gaisern / H. / AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, procurist / director comercial

**RAMSAUER®****IZJAVA O SVOJSTVIMA****RA-135-V01-22**

1. **Tip proizvoda:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identifikacijski broj:** Chg.-Nr. siehe Verpackung des Produktes. **OBJEKTBAU 135**
3. **Svrha uporabe:** Fasada, F25LM Ext.-Int.; Ostakljenje G25LM Ext.-Int.;  
Podna fuga PW12,5E Ext.-Int.;  
Preliminarni pohranu B; Podrška za materijal: Staklo + Malter M1
4. **Proizvođa:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Ovlašteni predstavnik:** Andreas Kain
6. **Sustavocjene postojanosti svojstava:** 3 plus 3
7. **Usklađena norma:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Prijavljeni ispitni laboratorij:** ift Rosenheim, br. NB: 0757, izvršio je kao prijavljeni ispitni laboratorij u harmoniziranom sustavu 3 prvo ispitivanje i izdao izvješća o ispitivanjima i klasifikaciji.
9. **Objavljena svojstva:**

| Bitne karakteristike                                                               | Izvedba                        | Usklađena tehnička specifikacija                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponašanje u požaru                                                                 | Klasa E                        | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Oslobađanje kemikalija koje mogu ugroziti okoliš i zdravlje                        | Recenziju                      |                                                                                     |
| Vodonepropusnost i zrakonepropusnost                                               | -                              |                                                                                     |
| - Izdržljivost                                                                     | ≤3mm                           |                                                                                     |
| - Gubitak volumena                                                                 | ≤10                            |                                                                                     |
| - Vlačna svojstva / sijekuci modul (nadoknaditi tečenja)                           | ≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| - Priil'navost/rozt'aznost po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia            | nema neuspjeha                 |                                                                                     |
| - Sposobnost elastičnog vraćanja                                                   | ≥60%                           |                                                                                     |
| - Ponašanje pri vučenju, tj. rastezanje pod prednaprezanjem nakon uranjanja u vodu | nema neuspjeha                 |                                                                                     |
| - Ponašanje pri vučenju pod prednaprezanjem                                        | nema neuspjeha                 |                                                                                     |
| - Čvrstoća na trganje                                                              | nema neuspjeha                 |                                                                                     |
| Postojanost                                                                        | prošao                         |                                                                                     |
| Mikrobiološki rast                                                                 | -                              |                                                                                     |

10. Svojstvo proizvoda, navedeno u točkama 1. i 2., u skladu je s deklariranim svojstvima u skladu s točkom 9. do isteka datuma valjanosti koji je naveden na pakiranju. Treba se pridržavati napomena o korištenju (List s tehničkim podacima, List sa sigurnosnim podacima).

Za izdavanje Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač u skladu s točkom 4.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:

**RAMSAUER®****PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH****RA-135-V01-22**

1. **Typ výrobku:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identifikační č. íslo:** Číslo šarže na obalu výrobku **OBJEKTBAU 135**
3. **Účel použití:** Fasády, F25LM Ext.-Int.; zasklení G25LM Ext.-Int.;  
Podlahové společný PW12,5E Ext.-Int.;  
Předběžné skladování B; Podpůrný materiál: Sklo +Malta M1
4. **Výrobce:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Zmocněná osoba:** Andreas Kain
6. **Systém hodnocení stálosti parametrů:** 3 plus 3
7. **Harmonizovaná norma:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
- 8.
9. **Notifikovaná osoba:** ift Firma ift Rosenheim NB-č. 0757 jako notifikovaná zkušební laboratoř provedla v systému shody 3 počáteční zkoušku a vystavila zkušební a klasifikační protokolyausgestellt.

**10. Charakteristické znaky:**

| Charakteristický znak                                                    | parametr                       | harmonizovaná technická specifikace                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Chování v případě požáru                                                 | třídaE                         | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Uvolňování chemikálií nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí | Hodnotil                       |                                                                                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                             | -                              |                                                                                     |
| - Přídržnost                                                             | ≤3mm                           |                                                                                     |
| - Ztráta objemu                                                          | ≤10                            |                                                                                     |
| Vlastnosti v tahu / secant modul (offset napětí na mezi kluzu)           | ≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| - Přínavost/roztavnost po působení tepla, vody a umělého světla          | Žádné selhání                  |                                                                                     |
| - Elastická relaxace                                                     | ≥60%                           |                                                                                     |
| Vlastnosti v tahu, tzn. roztavnost při předpětí po ponoření do vody      | Žádné selhání                  |                                                                                     |
| - Vlastnosti v tahu při předpětí                                         | Žádné selhání                  |                                                                                     |
| - Odolnost vůči přetrhnutí                                               | Žádné selhání                  |                                                                                     |
| Trvanlivost                                                              | obstal                         |                                                                                     |
| Mikrobiologický nárůst                                                   | -                              |                                                                                     |

11. Parametry výrobku uvedené v b. 1 a 2 odpovídají parametrům podle b. 9 až do uplynutí daného data spotřeby, uvedeného na obalu. Dodržujte pokyny pro používání (Technický list, Bezpečnostní list).

Za vystavení Prohlášení o parametrech zodpovídá výhradně výrobce, uvedený v b. 4.

Osoba podepsaná za výrobce a jeho jménem:

**RAMSAUER®****D É C L A R A T I O N   D E S   P E R F O R M A N C E S****RA-135-V01-22**

1. **Type de produit:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Numéro d'identification:** Le numéro de lot sur l'emballage du produit **OBJEKTBAU 135**
3. **Usage prévu:** Façades F25LM Ext.-Int.; Vitrage G25LM Ext.-Int.;  
Joints de sol PW12,5E Ext.-Int.;  
Condizionata B; Matériau porteur: Vetro + Mortaio M1
4. **Fabricant:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Mandataire:** Andreas Kain
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3 plus 3
7. **Norme harmonisée:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12
8. **Organisme notifié:** en sa qualité de laboratoire d'essai notifié, l'institut **ift** Rosenheim (ON n° 0757) a réalisé le contrôle en première présentation selon le système de conformité 3 et a délivré les rapports d'essai et de classification

**9. Caractéristiques essentielles:**

| Caractéristiques essentielles                                                                           | Performance                   | Spécification technique harmonisée                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportement au feu                                                                                     | Classe E                      | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Dégagement de produits chimiques présentant un risque pour l'environnement et la santé                  | Évalué                        |                                                                                     |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air                                                                | -                             |                                                                                     |
| - Maintien                                                                                              | ≤3mm                          |                                                                                     |
| - Perte de volume                                                                                       | ≤10                           |                                                                                     |
| Les propriétés de traction / module sécant (limite d'élasticité offset)                                 | ≤ 0,4 (23°C) et ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| Pouvoir d'adhérence/allongement après exposition à la chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle   | Aucune défaillance            |                                                                                     |
| - Reprise élastique                                                                                     | ≥60%                          |                                                                                     |
| - Comportement à la traction, c'est-à-dire allongement sous précontrainte après immersion dans de l'eau | Aucune défaillance            |                                                                                     |
| - Comportement à la traction sous précontrainte                                                         | Aucune défaillance            |                                                                                     |
| - Résistance à la rupture                                                                               | Aucune défaillance            |                                                                                     |
| Durabilité                                                                                              | reussie                       |                                                                                     |
| Croissance microbienne                                                                                  | -                             |                                                                                     |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage respectif. Respecter les consignes d'utilisation (fiche technique, FDS).

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

  
Bad Griesern / H. / AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, Leiter Anwendungstechnik

**RAMSAUER®****TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT****RA-135-V01-22**

1. Gyártmány típusa: RTV-1-Masse Alkoxy
2. Azonosítási száma: Batch broj na pakiranju proizvoda **OBJEKTBAU 135**
3. Rendeltetése: Homlokzat, F25LM Ext.-Int.; Üvegezés G25LM Ext.-Int.;  
Padlófugázó anyag PW12,5E Ext.-Int;  
Előkészítés B; Hordozóanyag: Üveg & Vakolat M1
4. Gyártja: Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. Meghatalmazott: Andreas Kain
6. A teljesítmény állandóságát értékelő rendszer 3 plus 3
7. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. Hitelesítő hely: Az ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hitelesített ellenőrző laborként a 3-as konformitási rendszerben elvégezte az első ellenőrzést, és kiállította az ellenőrzési- és klasszifikációs jelentést Wesentliche

**9. Lényeges tulajdonságok:**

| Lényeges tulajdonság                                                            | Teljesítmény                  | Harmonizált műszaki specifikáció                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyúlékonysági tulajdonságok                                                     | Osztály E                     | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Környezetre és egészségre ártalmas vegyi anyagok felszabadulása                 | felbecsül                     |                                                                                     |
| Vízállóság és levegő-tömítettség                                                | -                             |                                                                                     |
| - Állóképesség                                                                  | ≤3mm                          |                                                                                     |
| - Térfogatvesztesség                                                            | ≤10                           |                                                                                     |
| Szakító tulajdonságok / húrmodulus (offset hozam stressz)                       | ≤ 0,4 (23°C) és ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| Tapadasi viselkedés/viselkedés expozíció után a hő, a víz és a mesterséges fény | nem vall kudarcot             |                                                                                     |
| - Elasztikus visszaállási képesség                                              | ≥60%                          |                                                                                     |
| - Húzási -, azaz tágulási tulajdonság előfeszítés alatt vízbe való merítés után | nem vall kudarcot             |                                                                                     |
| - Húzási tulajdonság előfeszítés alatt                                          | nem vall kudarcot             |                                                                                     |
| - Szakítószilárdság                                                             | nem vall kudarcot             |                                                                                     |
| Tartósság                                                                       | megfelelt                     |                                                                                     |
| Mikrobiológiai növekedés                                                        | -                             |                                                                                     |

10. A gyártmány teljesítményei az 1-es és 2-es pontok alapján megfelelnek a 9-es pontban tanúsított teljesítménynek a csomagolásra nyomtatott mindenkor lejáratú idő leteltéig. A használati utasítást (műszaki adatlap, biztonságtechnikai adatlap) figyelembe kell venni.

A teljesítmény-nyilatkozat megállapításaiért a 4-es pont alapján egyedül a gyártó a felelős.

A gyártóként és a gyártó nevében aláírta:

  
Bad Goisern / H. / AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, cégvezető / kereskedelmi igazgató

**RAMSAUER®****DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****RA-135-V01-22**

1. **Tipo di prodotto:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Codice di identificazione:** Numero di lotto sulla confezione del prodotto **OBJEKTBAU 135**
3. **Uso previsto:** Facciata, F25LM Ext.-Int.; Vetri G25LM Ext.-Int.;  
Stuccatura pavimento PW12,5E Ext.-Int.;  
Condizionata B; Materiale di supporto: Vetro + Mortaio M1
4. **Il fabbricante:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Il mandatario:** Andreas Kain
6. **Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione:** 3 plus 3
7. **Norma armonizzata:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Organismo notificato:** L'istituto ift Rosenheim NB-No. 0757 nella sua funzione di laboratorio di verifica notificato ha eseguito le prove iniziali nell'ambito del sistema di conformità 3 e ha rilasciato i rapporti sul controllo effettuato e sulla classificazione.

**9. Caratteristiche essenziali:**

| Caratteristiche essenziali                                                                      | Prestazione                  | Specificazione tecnica armonizzata                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                                               | Classe E                     | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Rilascio di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e per la salute                            | valutato                     |                                                                                     |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                                     | -                            |                                                                                     |
| - stabilità dimensionale                                                                        | ≤3mm                         |                                                                                     |
| - perdita di volume                                                                             | ≤10                          |                                                                                     |
| - Proprietà di trazione / modulo secante                                                        | ≤ 0,4 (23°C) e ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| - L'azione di espansione adesivo / stress dopo gli effetti del calore, acqua e luce artificiale | Nessun guasto                |                                                                                     |
| - potere di ritorno elastico                                                                    | ≥60%                         |                                                                                     |
| - comportamento a trazione, e cioè dilatazione sotto precompressione dopo l'immersione in acqua | Nessun guasto                |                                                                                     |
| - comportamento a trazione sotto precompressione                                                | Nessun guasto                |                                                                                     |
| - resistenza allo strappo                                                                       | Nessun guasto                |                                                                                     |
| Durabilità                                                                                      | passato                      |                                                                                     |
| Crescita microbica                                                                              | -                            |                                                                                     |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9, rispettivamente fino alla data di scadenza stampata sulla confezione. Bisogna rispettare le istruzioni riguardanti l'uso (scheda tecnica, scheda di sicurezza).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Bad Goisern / G. AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, procuratore / Direttore commerciale

**RAMSAUER®****PRESTATIEVERKLARING****RA-135-V01-22**

1. **Producttype:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identificatienummer:** Chargennummer, zie de verpakking **OBJEKTBAU 135**
3. **Gebruik:** Façades, Type F25LM Ext.-Int.; Beglazing Type G25LM;  
Voetgangspaden, Type PW12,5E Ext.-Int.;  
Conditionering Verfahren B, Basismateriaal: Glas & Mortel M1
4. **Fabrikant:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Leverancier:** Andreas Kain
6. **Kwaliteitsmanagement systeem:** 3 plus 3
7. **Geharmoniseerde norm:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Aangemelde Keuringsinstantie: (AKI)** Het erkende laboratorium **ift** Rosenheim NB-Nr. 0757 heeft de toelatingskeuring uitgevoerd en een productcertificaat verstrekt conform „Konformitätssystem 3“.

**9. Belangrijkste productspecificaties:**

| Toepassing                                                                 | gebruik                        | technische specificaties                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandwerendheid                                                            | Klasse E                       | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Vrij van gevaarlijke stoffen                                               | Beoordeeld                     |                                                                                     |
| Water- en luchtdichtheid                                                   |                                |                                                                                     |
| - Standvermogen                                                            | ≤3mm                           |                                                                                     |
| - Volumeverlies                                                            | ≤10                            |                                                                                     |
| Trek tot breuk (treksterkte)                                               | ≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| - Temperatuurbestendigheid (Wärme) – Water- UV-bestendigheid               | Geen tekortkomingen            |                                                                                     |
| - Elastisch herstel                                                        | ≥60%                           |                                                                                     |
| - Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water (Klasse XS) | Geen tekortkomingen            |                                                                                     |
| - Trekgedrag onder voorspanning                                            | Geen tekortkomingen            |                                                                                     |
| - Treksterkte                                                              | Geen tekortkomingen            |                                                                                     |
| Duurzaamheid                                                               | Geslaagd                       |                                                                                     |
| Microbiologische groei                                                     | -                              |                                                                                     |

10. De productkenmerken, genoemd onder punt 9, kunnen worden gegarandeerd tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op het produkt. Gebruiksaanwijzingen kunnen worden opgevraagd.

De fabrikant, genoemd onder punt 4, is verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring.

Ondertekende namens fabrikant: von:

**RAMSAUER®****VYHLÁSENIE O PARAMETROCH****RA-135-V01-22**

1. **Typ výrobku:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identifikačné číslo:** Číslo šarže na obale výrobku **OBJEKTBAU 135**
3. **Účel použitia:** Fasády, F25LM Ext.-Int.; Zasklenie G25LM Ext.-Int.;  
Podlahové kĺby PW12,5E Ext.-Int.;  
Predbežné skladovanie B; Podporný materiál: Sklo + Malta M1
4. **Výrobca:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Splnomocnená osoba:** Andreas Kain
6. **Systém na posudzovanie nemennosti parametrov:** 3 plus 3
7. **Harmonizovaná norma:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Oznámené miesto:** ift Rosenheim, č. NB 0757, ako notifikované skúšobné laboratórium vykonal v systéme zhody 3 prvotnú skúšku a vystavil protokol o vykonaní skúšky a aradení produktu

**9. Charakteristické znaky:**

| Charakteristické znaky                                              | parametre                      | harmonizovaná technická špecifikácia                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcia pri požiari                                                 | triedy E                       | <b>EN 15651-1:2012-12</b><br><b>EN 15651-2:2012-12</b><br><b>EN 15651-4:2012-12</b> |
| Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie  | hodnotil                       |                                                                                     |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                        | -                              |                                                                                     |
| - Prídržnosť                                                        | ≤3mm                           |                                                                                     |
| - Strata objemu                                                     | ≤10                            |                                                                                     |
| Vlastnosti v ťahu / secant modul (offset napätie na medzi klzu)     | ≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                                     |
| Prilnavosť/roztlačnosť po pôsobení tepla, vody a umelého svetla     | žiadne zlyhanie                |                                                                                     |
| - Elastické zotavenie                                               | ≥60%                           |                                                                                     |
| Pevnosť v ťahu, t.j. roztlačnosť pri predpínaní po ponorení do vody | žiadne zlyhanie                |                                                                                     |
| - Pevnosť v ťahu pri predpínaní                                     | žiadne zlyhanie                |                                                                                     |
| - Odolnosť proti pretrhnutiu                                        | žiadne zlyhanie                |                                                                                     |
| Trvanlivosť                                                         | obstal                         |                                                                                     |
| Mikrobiologický rast                                                | -                              |                                                                                     |

10. Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným parametrom podľa bodu 9 do uplynutia dátumu trvanlivosti uvedeného na obale. Dodržiavajte pokyny k použitiu (Technický list a Bezpečnostný list).

Zodpovedným za vypracovanie vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca uvedený v bode 4.

Osoba podpísaná za výrobcu a v mene výrobcu:



Bad Goisern / H. / AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, prokurista / obchodný riaditeľ

**RAMSAUER®****IZJAVA O LASTNOSTIH****RA-135-V01-22**

1. **Tip proizvoda:** RTV-1-Masse Alkoxy
2. **Identifikacijska oznaka proizvoda:** Serijska številka na embalaži izdelka. **OBJEKTBAU 135**
3. **Predvidena uporaba:** Fasade, F25LM Ext.-Int.; Zasteklitve G25LM Ext.-Int.; Nadstropje skupno PW12,5E Ext.-Int.; Vredhodno skladiščenje B; Nosilni material: Steklo + Malte M1
4. **Proizvajalec:** Ramsauer GmbH & Co KG  
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
5. **Pooblaščen zastopnik:** Andreas Kain
6. **Sistem ocenjevanja in preverjanja Nespremenljivosti lastnosti proizvoda:** 3 plus 3
7. **Harmoniziran standard:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Priglašeni organ za tehnično ocenjevanje:** ift Rosenheim, ID št. organa 0757, je kot priglašeni organ za ocenjevanje: tehnično ocenjevanje proizvodov izvedel prvi preskus proizvoda po sistemu 3 in izstavil poročila o preskusih in uvrstitvi.

**9. Navedene lastnosti:**

| Bistvena značilnost                                                | Lastnosti                     | Harmonizirane tehn. specifikacije                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Požarne lastnosti                                                  | klasa E                       | EN 15651-1:2012-12<br>EN 15651-2:2012-12<br>EN 15651-4:2012-12 |
| Izločanje naravi in zdravju škodljivih kemičnih snovi              | pregleda                      |                                                                |
| Vodo- in zraknonepropustnost                                       |                               |                                                                |
| - Obstočnost                                                       | ≤3mm                          |                                                                |
| - Izguba volumna                                                   | ≤10                           |                                                                |
| Natezne lastnosti / Sijekuci modul (odmik tečenja)                 | ≤ 0,4 (23°C) in ≤ 0,6 (-20°C) |                                                                |
| Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe    | ni neuspeh                    |                                                                |
| - Elastični povratek                                               | ≥60%                          |                                                                |
| Trdnost - natezna trdnost v prednapetem stanju po potopitvi v vodo | ni neuspeh                    |                                                                |
| - Trdnost v prednapetem stanju                                     | ni neuspeh                    |                                                                |
| - Pretržna trdnost                                                 | ni neuspeh                    |                                                                |
| Trajnost                                                           | opravljeno                    |                                                                |
| Mikrobiološka rast                                                 | -                             |                                                                |

10. Lastnosti proizvoda navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9 do poteka roka zapadlosti, ki je natisnjen na embalaži. Upoštevati je treba navodila za uporabo (tehnični list, varnostni list).

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

  
Bad Goisern / H. / AUSTRIA, 2022-07-28  
Andreas Kain, prokurist / Vodja prodaje