

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ


RA-423-V01-25

1. **Tip produs:** 423 Parkettfuge
2. **Număr de identificare:** Număr de lot, a se vedea ambalajul produsului
3. **Utilizări:** Fațade, tip 15651-1 F25HM EXT-INT-CC
4. **Producător:** Ramsauer GmbH & Co KG
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. **Împuternicit:** -
6. **Sistem de evaluare a constanței performanței:** 3 plus 3
7. **Normă armonizată:** DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
8. **Organism notificat:** ift Rosenheim Nr. organism notificat 0757 în calitate de laborator verificat conform sistemului de conformitate 3 a efectuat testele inițiale și a emis rapoartele de încercări și clasificare
9. **Caracteristici principale:**

Caracteristică principală	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
Degajare de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	Evaluat	
Etanșeitate la apă și la aer		
▪ Stabilitate	≤ 3,5 mm	
▪ Pierdere a volumului	≤ 10	
▪ Rezistență la întindere/Modul de elasticitate longitudinal (valoarea tensiunii la alungire)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Comportamentul aderenței/întinderii la acțiunea căldurii, apei și a luminii artificiale	Nu s-a determinat nicio performanță	
▪ Revenire elastică	≥ 80 %	
▪ Comportament la întindere, adică întindere sub pretensionare după scufundarea în apă	Își menține proprietățile	
▪ Comportament la întindere sub pretensionare	Își menține proprietățile	
▪ Rezistență la rupere	Își menține proprietățile	
Durabilitate	Își menține proprietățile	
Creștere microbiologică	2	

10. **Performanța produsului menționată la punctele 1 și 2 corespunde performanței declarate la punctul 9 până la data de expirare imprimată pe ambalaj. Se vor respecta indicațiile de utilizare (FDS, Fișa tehnică).**

Responsabilitatea pentru întocmirea Declarației de performanță îi revine exclusiv producătorului menționat la punctul 4. Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:



Kornelius Kurz, Director General