

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

RA-423-V01-25

<b>1. Tipo di prodotto:</b>	423 Parkettfuge																															
<b>2. Codice di identificazione:</b>	Per il numero di lotto, vedere la confezione del prodotto																															
<b>3. Uso previsto:</b>	Facciate, tipo 15651-1 F25HM EXT-INT-CC																															
<b>4. Fabbricante:</b>	<b>Ramsauer GmbH &amp; Co KG</b> Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl																															
<b>5. Mandatario:</b>	-																															
<b>6. Sistema di valutazione della costanza della prestazione:</b>	3 più 3																															
<b>7. Norma armonizzata:</b>	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09																															
<b>8. Organismo notificato:</b>	ift Rosenheim n. NB 0757, quale laboratorio di prova notificato, ha eseguito la prima prova nel sistema di conformità 3 ed emesso i rapporti di prova e classificazione																															
<b>9. Caratteristiche essenziali:</b>	<table border="1" data-bbox="144 1033 1452 1832"> <thead> <tr> <th>Caratteristica essenziale</th> <th>Prestazione</th> <th>Specifiche tecniche armonizzate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td>Classe E</td> <td rowspan="13">DIN EN ISO: 15651-1:2012-09</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute</td> <td>Valutato</td> </tr> <tr> <td>Impermeabilità e tenuta all'aria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ Stabilità</td> <td>≤ 3,5 mm</td> </tr> <tr> <td>▪ Perdita di volume</td> <td>≤ 10</td> </tr> <tr> <td>▪ Proprietà di trazione/modulo secante (valore di tensione torsionale)</td> <td>≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)</td> </tr> <tr> <td>▪ Adesività/Dilatabilità dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale</td> <td>Nessuna prestazione determinata</td> </tr> <tr> <td>▪ Modulo di resilienza</td> <td>≥ 80 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Comportamento alla tensione, cioè dilatazione con precompressione dopo l'immersione in acqua</td> <td>Nessun guasto</td> </tr> <tr> <td>▪ Comportamento alla tensione con precompressione</td> <td>Nessun guasto</td> </tr> <tr> <td>▪ Resistenza alla trazione</td> <td>Nessun guasto</td> </tr> <tr> <td><b>Durabilità</b></td> <td>Nessun guasto</td> </tr> <tr> <td><b>Proliferazione microbiologica</b></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	Reazione al fuoco	Classe E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09	Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	Valutato	Impermeabilità e tenuta all'aria		▪ Stabilità	≤ 3,5 mm	▪ Perdita di volume	≤ 10	▪ Proprietà di trazione/modulo secante (valore di tensione torsionale)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	▪ Adesività/Dilatabilità dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale	Nessuna prestazione determinata	▪ Modulo di resilienza	≥ 80 %	▪ Comportamento alla tensione, cioè dilatazione con precompressione dopo l'immersione in acqua	Nessun guasto	▪ Comportamento alla tensione con precompressione	Nessun guasto	▪ Resistenza alla trazione	Nessun guasto	<b>Durabilità</b>	Nessun guasto	<b>Proliferazione microbiologica</b>	2
Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate																														
Reazione al fuoco	Classe E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09																														
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	Valutato																															
Impermeabilità e tenuta all'aria																																
▪ Stabilità	≤ 3,5 mm																															
▪ Perdita di volume	≤ 10																															
▪ Proprietà di trazione/modulo secante (valore di tensione torsionale)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)																															
▪ Adesività/Dilatabilità dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale	Nessuna prestazione determinata																															
▪ Modulo di resilienza	≥ 80 %																															
▪ Comportamento alla tensione, cioè dilatazione con precompressione dopo l'immersione in acqua	Nessun guasto																															
▪ Comportamento alla tensione con precompressione	Nessun guasto																															
▪ Resistenza alla trazione	Nessun guasto																															
<b>Durabilità</b>	Nessun guasto																															
<b>Proliferazione microbiologica</b>	2																															

**10. Le prestazioni del prodotto di cui ai numeri 1 e 2 corrispondono alla prestazione dichiarata al numero 9 fino alla scadenza indicata sulla confezione.**

**È necessario osservare le istruzioni per l'uso (scheda tecnica, foglio dati di sicurezza).**

**Il fabbricante è l'unico responsabile della dichiarazione di prestazione secondo il punto 4.**

**Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante da:**



Kornelius Kurz, Gerente