

LEISTUNGSERKLÄRUNG


RA-423-V01-25

1. **Produkttyp:** 423 Parkettfuge
2. **Identifikations-Nummer:** Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
3. **Verwendungszweck:** Fassaden, Typ 15651-1 F25HM EXT-INT-CC
4. **Hersteller:** **Ramsauer GmbH & Co KG**
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. **Bevollmächtigter:** -
6. **System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
7. **Harmonisierte Norm:** DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
8. **Notifizierte Stelle:** **ift Rosenheim** NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Kassifizierungsberichte ausgestellt
9. **Wesentliche Merkmale:**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
▪ Standvermögen	≤ 3,5 mm	
▪ Volumenverlust	≤ 10	
▪ Zugeigenschaften/Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (–20 °C)	
▪ Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser & künstlichem Licht	keine Leistung bestimmt	
▪ Elastisches Rückstellvermögen	≥ 80 %	
▪ Zugverhalten, d. h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen	
▪ Reißfestigkeit	Kein Versagen	
Dauerhaftigkeit	Kein Versagen	
Mikrobiologisches Wachstum	2	

10. Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kornelius Kurz, Geschäftsführer