

# PRESTATIEVERKLARING


RA-423-V01-25

1. **Producttype:** 423 Parkettfuge
2. **Identificatienummer:** Chargennummer, zie verpakking van het product
3. **Gebruiksdoeleinde:** Gevels, type 15651-1 F25HM EXT-INT-CC
4. **Fabrikant:** **Ramsauer GmbH & Co KG**  
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. **Gevolmachtigde:** -
6. **Systeem van de beoordeling van de prestatiebestendigheid:** 3 plus 3
7. **Geharmoniseerde norm:** DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
8. **Genotificeerde instantie:** **ift Rosenheim** NB-nr. 0757 heeft als genotificeerd testlaboratorium in conformiteitssysteem 3 de eerste verificatiecontrole uitgevoerd en de test- en classificatierapporten opgemaakt
9. **Belangrijke kenmerken:**

| Belangrijk kenmerk                                                              | Prestatie                          | Geharmoniseerde techn. specificatie |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Brandgedrag                                                                     | Klasse E                           | DIN EN ISO:<br>15651-1:2012-09      |
| Vrijkoming van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid | Beoordeeld                         |                                     |
| Waterdichtheid en luchtdichtheid                                                |                                    |                                     |
| ▪ Standvermogen                                                                 | ≤ 3,5 mm                           |                                     |
| ▪ Volumeverlies                                                                 | ≤ 10                               |                                     |
| ▪ Trekeigenschappen/secansmodule (rekspanningswaarde)                           | ≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C) |                                     |
| ▪ Hecht-/rekgedrag na inwerking van warmte, water en kunstlicht                 | Geen prestatie bepaald             |                                     |
| ▪ Elastisch herstellvermogen                                                    | ≥ 80 %                             |                                     |
| ▪ Trekgedrag, d.w.z. rek onder voorspanning na onderdompelen in water           | Geen falen                         |                                     |
| ▪ Trekgedrag onder voorspanning                                                 | Geen falen                         |                                     |
| ▪ Scheurvastheid                                                                | Geen falen                         |                                     |
| Duurzaamheid                                                                    | Geen falen                         |                                     |
| Microbiologische groei                                                          | 2                                  |                                     |

10. De prestaties van het product conform de nummers 1 en 2 voldoen aan de verklaarde prestatie volgens nummer 9 tot en met het verstrijken van de desbetreffende op de verpakking gedrukte houdbaarheidsdatum. De gebruiksinstructies (TDB, SDB) moeten in acht worden genomen.

Verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring is alleen de fabrikant conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:



Kornelius Kurz, directeur