

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

RA-423-V01-25

1. Terméktípus:	423 Parkettfuge
2. Azonosítószám:	A tételszámot lásd a termék csomagolásán
3. Rendeltetés:	Homlokzatok, típus 15651-1 F25HM EXT-INT-CC
4. Gyártó:	Ramsauer GmbH & Co KG Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. Meghatalmazott:	-
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére szolgáló rendszer:	3 plusz 3
7. Harmonizált szabvány:	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
8. Bejelentett szerv:	Az ift Rosenheim , NB-sz. 0757, mint bejelentett vizsgálólaboratórium a 3. megfelelőségi rendszerben végezte az első vizsgálatot, és kiállította a vizsgálati és osztályozási jelentéseket

9. Alapvető jellemzők:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09
Környezet- és egészségkárosító vegyi anyagok kibocsátása	Értékelve	
Víz- és légzárás		
▪ Állékonyság	≤ 3,5 mm	
▪ Térfogatvesztés	≤ 10	
▪ Szakítószilárdsággal kapcsolatos tulajdonságok/ szekáns modulus (nyúlási feszültségérték)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Tapadási/nyúlási viselkedés hő, víz és mesterséges fény behatása után	Teljesítmény nem lett meghatározva	
▪ Rugalmassági modulus	≥ 80 %	
▪ Húzási, azaz nyúlási viselkedés előfeszítés után vízbemerítést követően	Megfelelt	
▪ Húzási, előfeszítési viselkedés	Megfelelt	
▪ Szakítószilárdság	Megfelelt	
Tartósság	Megfelelt	
Mikrobiológiai növekedés	2	

10. A termék 1. és 2. pont szerinti teljesítménye megfelel a nyilatkozat 9. pontja szerinti teljesítménynek a csomagoláson feltüntetett mindenkor szavatossági idő lejártáig.
A felhasználási utasításokat (TDB, SDB) be kell tartani.

A teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó felel.
A gyártó nevében és képviselőjében aláírta:


Kornelius Kurz, ügyvezető