

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

RA-440-V01-25

1. Tip produs:	440 Naturstein
2. Număr de identificare:	Număr de lot, a se vedea ambalajul produsului
3. Utilizări:	Fațade, tip 15651-1 F20HM EXT-INT; Sanitare, tip 15651-3 XS1; Rosturi de pardoseală, tip 15651-4 PW20HM EXT-INT
4. Producător:	Ramsauer GmbH & Co KG Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. Împuternicit:	-
6. Sistem de evaluare a constanței performanței:	3 plus 3
7. Normă armonizată:	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
8. Organism notificat:	ift Rosenheim Nr. organism notificat 0757 în calitate de laborator verificat conform sistemului de conformitate 3 a efectuat testele inițiale și a emis rapoartele de încercări și clasificare

9. Caracteristici principale:

Caracteristică principală	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
Degajare de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	Evaluat	
Etanșeitate la apă și la aer		
▪ Stabilitate	≤ 3 mm	
▪ Pierdere a volumului	≤ 10	
▪ Rezistență la întindere/Modul de elasticitate longitudinal (valoarea tensiunii la alungire)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Comportamentul aderenței/întinderii la acțiunea căldurii, apei și a luminii artificiale	Nu s-a determinat nicio performanță	
▪ Revenire elastică	≥ 60 %	
▪ Comportament la întindere, adică întindere sub pretensionare după scufundarea în apă	Își menține proprietățile	
▪ Comportament la întindere sub pretensionare	Își menține proprietățile	
▪ Rezistență la rupere	Își menține proprietățile	
Durabilitate	Își menține proprietățile	
Creștere microbiologică	0	

10. Performanța produsului menționată la punctele 1 și 2 corespunde performanței declarate la punctul 9 până la data de expirare imprimată pe ambalaj.
Se vor respecta indicațiile de utilizare (FDS, Fișa tehnică).

Responsabilitatea pentru întocmirea Declarației de performanță îi revine exclusiv producătorului menționat la punctul 4. Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:


Kornelius Kurz, Director General