

IZJAVA O LASTNOSTIH


RA-440-V01-25

1. Tip proizvoda: 440 Naturstein
2. Identifikacijska številka: Za številko serije glejte embalažo proizvoda
3. Namen uporabe: Fasade, vrsta 15651-1 F20HM EXT-INT;
Sanitarni zdelki, vrsta 15651-3 XS1;
Talna fuga, vrsta 15651-4 PW20HM EXT-INT
4. Proizvajalec: **Ramsauer GmbH & Co KG**
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. Pooblaščen oseba: -
6. Sistem vrednotenja nespremenljivosti lastnosti: 3 plus 3
7. Usklajeni standard: DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09;
15651-4:2012-09
8. Priglašeni organ: **ift Rosenheim** NB-Nr. 0757 je kot priglašeni preizkusni laboratorij opravil začetni preskus v skladu s sistemom skladnosti 3 ter izdal poročila o preskusu in certificiranju
9. Osnovne značilnosti:

Osnovna značilnost	Lastnost	Usklajena tehn. specifikacija
Obnašanje ob požaru	Razred E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za okolje in zdravje	Ocenjeno	
Vodotesnost in zrakotesnost		
▪ Stabilnost	≤ 3 mm	
▪ Izguba volumna	≤ 10	
▪ Natezne lastnosti/robni modul (vrednost raztezne napetosti)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Vezljivost/raztezanje po izpostavljenosti vročini, vodi in umetni svetlobi	Lastnost ni določena	
▪ Elastična odpornost	≥ 60 %	
▪ Natezne lastnosti, t.j. raztezanje pri prednapenjanju po potopitvi v vodo	Brez okvar	
▪ Natezne lastnosti pri prednapenjanju	Brez okvar	
▪ Pretržna trdnost	Brez okvar	
Obstojnost	Brez okvar	
Mikrobiološka rast	0	

10. Lastnost izdelka v skladu s številkami 1 in 2 ustreza deklarirani lastnosti v skladu s številko 9 do datuma izteka roka uporabnosti, natisnjenega na embalaži. Upoštevati je treba navodila za uporabo (TDS, SDS).

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujejo:



Kornelius Kurz, generalni direktor