

IZJAVA O SVOJSTVIMA


RA-440-V01-25

1. **Vrsta proizvoda:** 440 Naturstein
2. **Identifikacijski broj:** Broj serije proizvođača pogledati na ambalaži proizvoda
3. **Namjena:** Fasade, tip 15651-1 F20HM EXT-INT;
Sanitarije, tip 15651-3 XS1;
Podna fuga, tip 15651-4 PW20HM EXT-INT
4. **Proizvođač:** **Ramsauer GmbH & Co KG**
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. **Opunomoćenik:** -
6. **Sustav ocjenjivanja stalnosti svojstava:** 3 plus 3
7. **Usklađena norma:** DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09;
15651-4:2012-09
8. **Prijavljeno tijelo:** **ift Rosenheim**, br. prijavljenog tijela 0757, proveo je početnu procjenu kao prijavljeni laboratorij u sustavu sukladnosti 3 te izradio izvješća o ispitivanju i klasifikaciji
9. **Bitne značajke:**

Bitna značajka	Svojstvo	Usklađena tehn. specifikacija
Reakcija na požar	Razred E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
Ispuštanje kemikalija opasnih po okoliš i zdravlje	Ocijenjeno	
Vodootpornost i zrakonepropusnost		
▪ Stabilnost pod opterećenjem	≤ 3 mm	
▪ Gubitak volumena	≤ 10	
▪ Vlačna svojstva / sekantni modul elastičnosti (vlačno naprezanje)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Sposobnost prianjanja/širenja nakon izlaganja toplini, vodi i umjetnom svjetlu	Svojstvo nije utvrđeno	
▪ Elastična otpornost	≥ 60 %	
▪ Vlačna svojstva odn. Istezanje pri prednaprezanju nakon uranjanja u vodu	Nema otkazivanja	
▪ Vlačna svojstva pri prednaprezanju	Nema otkazivanja	
▪ Prekidna čvrstoća	Nema otkazivanja	
Trajnost	Nema otkazivanja	
Mikrobni rast	0	

10. **Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu su s objavljenim svojstvom u točki 9. do isteka roka trajanja otisnutog na ambalaži.**
Treba se pridržavati naputaka o upotrebi (TDB, SDB).

Za izradu izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač naveden u točki 4.
Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:



Kornelius Kurz, izvršni direktor