

PRESTATIEVERKLARING


RA-440-V01-25

1. **Producttype:** 440 Naturstein
2. **Identificatienummer:** Chargenummer, zie verpakking van het product
3. **Gebruiksdoeleinde:** Gevels, type 15651-1 F20HM EXT-INT;
Sanitair, type 15651-3 XS1;
Bloervoeg, type 15651-4 PW20HM EXT-INT
4. **Fabrikant:** **Ramsauer GmbH & Co KG**
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. **Gevolmachtigde:** -
6. **Systeem van de beoordeling van de prestatiebestendigheid:** 3 plus 3
7. **Geharmoniseerde norm:** DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09;
15651-4:2012-09
8. **Genotificeerde instantie:** **ift Rosenheim** NB-nr. 0757 heeft als genotificeerd testlaboratorium in conformiteitssysteem 3 de eerste verificatiecontrole uitgevoerd en de test- en classificatierapporten opgemaakt
9. **Belangrijke kenmerken:**

Belangrijk kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde techn. specificatie
Brandgedrag	Klasse E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
Vrijkoming van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	Beoordeeld	
Waterdichtheid en luchtdichtheid		
▪ Standvermogen	≤ 3 mm	
▪ Volumeverlies	≤ 10	
▪ Trekeigenschappen/secansmodule (rekspanningswaarde)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Hecht-/rekgedrag na inwerking van warmte, water en kunstlicht	Geen prestatie bepaald	
▪ Elastisch herstellvermogen	≥ 60 %	
▪ Trekgedrag, d.w.z. rek onder voorspanning na onderdompelen in water	Geen falen	
▪ Trekgedrag onder voorspanning	Geen falen	
▪ Scheurvastheid	Geen falen	
Duurzaamheid	Geen falen	
Microbiologische groei	0	

10. De prestaties van het product conform de nummers 1 en 2 voldoen aan de verklaarde prestatie volgens nummer 9 tot en met het verstrijken van de desbetreffende op de verpakking gedrukte houdbaarheidsdatum. De gebruiksinstructies (TDB, SDB) moeten in acht worden genomen.

Verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring is alleen de fabrikant conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:



Kornelius Kurz, directeur