

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

RA-442-V01-25

1. Tipo di prodotto: 442 Terrasse
2. Codice di identificazione: Per il numero di lotto, vedere la confezione del prodotto
3. Uso previsto: Facciate, tipo 15651-1 F20HM EXT-INT;
Impieghi sanitari, tipo 15651-3 XS1;
Giunto su pavimenti, tipo 15651-4 PW20HM EXT-INT
4. Fabbricante: **Ramsauer GmbH & Co KG**
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. Mandatario: -
6. Sistema di valutazione della costanza della prestazione: 3 più 3
7. Norma armonizzata: DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09;
15651-4:2012-09
8. Organismo notificato: **ift Rosenheim n. NB 0757**, quale laboratorio di prova notificato, ha eseguito la prima prova nel sistema di conformità 3 ed emesso i rapporti di prova e classificazione
9. Caratteristiche essenziali:


Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	Valutato	
Impermeabilità e tenuta all'aria		
▪ Stabilità	≤ 3 mm	
▪ Perdita di volume	≤ 10	
▪ Proprietà di trazione/modulo secante (valore di tensione torsionale)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Adesività/Dilatabilità dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale	Nessuna prestazione determinata	
▪ Modulo di resilienza	≥ 60 %	
▪ Comportamento alla tensione, cioè dilatazione con precompressione dopo l'immersione in acqua	Kein Versagen	
▪ Comportamento alla tensione con precompressione	Kein Versagen	
▪ Resistenza alla trazione	Kein Versagen	
Durabilità	Kein Versagen	
Proliferazione microbiologica	0	

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai numeri 1 e 2 corrispondono alla prestazione dichiarata al numero 9 fino alla scadenza indicata sulla confezione.

È necessario osservare le istruzioni per l'uso (scheda tecnica, foglio dati di sicurezza).

Il fabbricante è l'unico responsabile della dichiarazione di prestazione secondo il punto 4.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante da:



Kornelius Kurz, Gerente