

DÉCLARATION DE PERFORMANCE


RA-442-V01-25

1. **Type de produit :** 442 Terrasse
2. **Numéro d'identification :** Numéro de lot, voir l'emballage du produit
3. **Utilisation prévue :** Façades, type 15651-1 F20HM EXT-INT;
Sanitaire, type 15651-3 XS1;
Mastic de scellement de sol, type 15651-4 PW20HM EXT-INT
4. **Fabricant :** **Ramsauer GmbH & Co KG**
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
5. **Représentant autorisé :** -
6. **Système de l'évaluation de la constance de la performance :** 3 plus 3
7. **Norme harmonisée :** DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09;
15651-4:2012-09
8. **Organisme notifié :** **ift Rosenheim** NB n° 0757, en tant que laboratoire d'essai notifié dans le système de conformité 3, a réalisé l'examen initial et délivré les rapports d'examen et de classification
9. **Caractéristiques essentielles :**

Caractéristique essentielle	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	Classe E	DIN EN ISO: 15651-1:2012-09; 15651-3:2012-09; 15651-4:2012-09
Émission de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	Évalué	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
▪ Maintien	≤ 3 mm	
▪ Perte de volume	≤ 10	
▪ Propriétés de traction/module sécant (valeur de tension-allongement)	≥ 0,45 (+23 °C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	
▪ Comportement d'adhérence/d'élasticité après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle	Aucune performance déterminée	
▪ Reprise élastique	≥ 60 %	
▪ Comportement à la traction, c'est-à-dire allongement sous précontrainte après immersion dans l'eau	Pas de défaillance	
▪ Comportement à la traction sous précontrainte	Pas de défaillance	
▪ Tension de rupture	Pas de défaillance	
Durabilité	Pas de défaillance	
Croissance microbiologique	0	

10. **Les performances du produit visées aux points 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon point 9 jusqu'à l'échéance imprimée sur l'emballage. Les consignes d'utilisation (TDB, SDB) sont à respecter.**

Le fabricant visé au point 4 est le seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :



Kornelius Kurz, directeur