

LEISTUNGSERKLÄRUNG

RA-442-V01-25

- 1. Produkttyp:** 442 Terrasse
- 2. Identifikations-Nummer:** Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- 3. Verwendungszweck:** Fassaden, Typ F-20HM EXT.-INT.;
Sanitär, Typ XS1;
Bodenfuge, Typ PW-20HM EXT.-INT.
- 4. Hersteller:** Ramsauer GmbH & Co KG
Alte Bundesstraße 147, A-5350 Strobl
- 5. Bevollmächtigter:** -
- 6. System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- 7. Harmonisierte Norm:** EN 15651-1:2017-07; EN 15651-3:2017-07;
EN 15651-4:2017-07
- 8. Notifizierte Stelle:** ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt
- 9. Wesentliche Merkmale:**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasserdichtheit und Lufdichtheit		
▪ Standvermögen	≤ 3 mm	
▪ Volumenverlust	≤ 10	
▪ Zugeigenschaften/Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≥ 0,45 (+23°C) und ≥ 0,6 (-20 °C)	EN 15651-1:2017-07
▪ Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser & künstlichem Licht	keine Leistung bestimmt	EN 15651-3:2017-07
▪ Elastisches Rückstellvermögen	≥ 60%	EN 15651-4:2017-07
▪ Zugverhalten, d.h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen	
▪ Reißfestigkeit	Kein Versagen	
Dauerhaftigkeit	Kein Versagen	
Mikrobiologisches Wachstum	0	

10. Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kornelius Kurz, Geschäftsführer