



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1051

RUNDPROFIL BRANDSCHUTZ

EIGENSCHAFTEN

Dichtschnur aus Steinwolle für feuerbeständige Fugenabdichtungen

Rundprofil Brandschutz 1051 dient zum Abdichten von waagerechten und senkrechten linearen Fugen mit oder ohne Scherspannung zwischen nichtbrennbaren, raumabschließenden Massivwänden, Massivdecken und Massivböden. Verarbeitungshinweise und Größentabelle siehe europäisch technische Bewertung ETA 17/0691

Gepüft mit Prüfzeugnis-Nr.: ETA-17/0691 gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf der Grundlage für die europäisch technische Zulassung von „Brandschutz- und Brandschutzprodukten“ ETAG 026 Teil 3 ausgestellt. 240 Minuten Feuerwiderstandsklassifizierung!



DIMENSIONEN

Öffnungspaltbreite in mm	Schnurdurchmesser in mm	Farbe	Kartoneinheiten	Art. Nr.
10	20	Hellgrau	1 x 20 lfm	8320020
20	30	Hellgrau	1 x 20 lfm	8320030
30	40	Hellgrau	1 x 20 lfm	8320040
40	50	Hellgrau	1 x 20 lfm	8320050
50	60	Hellgrau	1 x 20 lfm	A
60	70	Hellgrau	1 x 20 lfm	A
70	80	Hellgrau	1 x 10 lfm	A
80	90	Hellgrau	1 x 10 lfm	A
90	100	Hellgrau	1 x 10 lfm	A

A = auf Anfrage

Preise auf Anfrage



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1055

RUNDPROFIL HITZEBESTÄNDIG

EIGENSCHAFTEN

Rundprofil Hitzebeständig 1055 ist eine nicht brennbare Hinterfüllschnur auf Glasfaser-Basis. Als Dichtprofil, für Verglasung sowie im Brandschutz und Ofenbereich bis 550° C einsetzbar. Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich.



DIMENSIONEN

Schnurdurchmesser in mm	Farbe	Kartoneinheiten	Art. Nr.
6	Hellgrau	4x 100 lfm	8320006
8	Hellgrau	4 x 100 lfm	8320008
10	Hellgrau	4 x 50 lfm	8320010

Preise auf Anfrage



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1056

RUNDPROFIL Typ A1

EIGENSCHAFTEN

Rundprofil Typ A1 1056 ist ein unbrennbares Spezialprofil zum Gleichmäßigen stopfen von linearen Hohlräumen an Brandschutzelementen, Beton- und Mauerwerk sowie universell für Fugen und Spalten aller Art. Ideal zur Herstellung oder Verbesserung brandhemmender Eigenschaften ohne Nachweis oder Zusicherung einer definierten Feuerwiderstandsklassifizierung.



DIMENSIONEN

1056 Rundprofil Typ A1	Durchmesser in 12 mm	Durchmesser in 15 mm	Durchmesser in 20 mm	Durchmesser in 30 mm	Durchmesser in 40 mm	Durchmesser in 50 mm
Hellgrau	8340012	8340015	A	A	A	A
Rolle	20 lfm					
Karton	200m	200m	160m	80m	80m	40m

A = auf Anfrage

Preise auf Anfrage

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn,

dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8205250 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at