



**RAMSAUER®**


# 1320

**DAUERHAFT  
VERBINDUNGEN.**



# Schutzvlies

**Selbsthaftende Bodenauflage**



## Technisches Datenblatt

Version: 12-2023



### 1. Mechanische Werte

|  |   |
|--|---|
| Material   | Vliesstoff aus Synthefasern mit selbsthaftender Folie |
| Stärke   | ~ 1,0 bis 1,5 mm                                      |
| Gewicht ±10%   | 130g/m <sup>2</sup>                                   |
| Breite   | 100 cm  |
| Rollenlänge  | 50 m  |
| Schmelzpunkt   | 90-140°C  |
| Flammpunkt   | ~340°C  |
| Besonderheit   | wasserundurchlässig, wiederverwendbar                 |
| Farbe  | weiß  |
| Lagerfähigkeit (in original verschlossenem Gebinde) 6 Monate | 6 Monate  |

### 2. Eigenschaften

Ramsauer 1320 Schutzvlies mit sehr gut selbsthaftende Folienunterseite, hoher Abriebfestigkeit und guter Trittsicherheit lässt sich schnell und faltenfrei verlegen. Das Vlies ist schadstofffrei, hat eine saugstarke Vliesoberseite, ist lösemittelbeständig und lässt sich auch nach bis zu 3 Monaten im Freien ohne Rückstände wieder entfernen.

### 3. Anwendung

Selbstklebendes Schutzvlies zur universellen Anwendung auf einer Vielzahl von Oberflächen, wie Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden etc. Speziell geeignet zur Bodenabdeckung für Bau-, Maler- und Tapezierarbeiten.

### 4. Arbeitsvorbereitung

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr von nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann.

### 5. Verarbeitung

Mit der Vliesseite nach oben die Bahnen faltenfrei, ca. 10 cm überlappend auslegen. Auf mögliche Stolperstellen achten und diese nach Möglichkeit beseitigen.

### 6. Sicherheitshinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.



**RAMSAUER®**

**DAUERHAFT  
VERBINDUNGEN.**

# 1320

## Schutzvlies



### 7. Anwendungshinweise

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden und Tonplatten ist das 1320 Schutzvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Eine etwaige Fußbodenheizung muss ausgeschaltet sein. Wir empfehlen einen Test an einer unauffälligen Stelle vor der Verlegung. Besonderes Augenmerk ist geboten bei gewachsenen, lackierten Holz- und Parkettböden sowie bei alten, stark strapazierten Untergründen. Die Folie lässt sich auch nach bis zu 3 Monaten im Freien ohne Rückstände wieder entfernen. Beim Entfernen des 1320 Schutzvlieses darauf achten, dass dies in einem spitzen Winkel zum Untergrund erfolgt. Bei einer Mehrfachverwendung auf mögliche Verunreinigungen achten, da diese eventuell die Klebekraft der selbsthaftenden Seite vermindern könnten.

Bei einigen Kunststoffböden und -untergründen kann die Oberfläche nach dem Abziehen der Folie matt erscheinen. Diese Mattierung kann durch zu langes Liegenlassen, bzw. sehr hohe mechanische Belastung des Vlieses entstehen. Die Mattierung kann mit normalen Reinigungsmitteln entfernt werden. Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +45°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden.

### 8. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merk-blättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu) downloaden können.