




RAMSAUER®

**DAUERHAFTE
VERBINDUNGEN.**

505

Glättmittel Sanitär

Konzentrat



Technisches Datenblatt

Version: 01-2025



1. Eigenschaften

Dient zum Glätten und Abziehen von Ramsauer Sanitär-Silikon. Ramsauer 505 Glättmittel Sanitär hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser alleine ist dies nicht möglich.

2. Verarbeitung

Ramsauer 505 Glättmittel Sanitär muss mit Wasser verdünnt werden (Orientierend: 1 Esslöffel auf 1 Liter Wasser). Ramsauer 505 Glättmittel Sanitär wird mittels Sprühflasche sparsam auf die nachzuarbeitende Fugenmasse auf gesprüht. Mit einer Abziehspachtel wird überschüssiges Material abgezogen und geglättet. Zur Erzielung sauberer Fugenflanken Fugenräder mit Selbstklebeband (Ramsauer Flachkrepp-Band) abkleben. Diese sofort nach dem Glätten der Fugenmasse wieder entfernen. Rückstände des Glättmittels vom Untergrund sofort entfernen um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern. Zur Vermeidung der Kontaminierung des Glättmittels mit Dichtungsmassenagenien wird ein einmaliger Gebrauch empfohlen. Vermeiden Sie bitte Glättmittelpützen auf den Dichtstoffen, da die Gefahr der Bildung von Wasserflecken besteht.

3. Gebindegröße/Lagerung

Flasche: 1 Liter, Mischverhältnis 1:50 bis 2:50 (in Abhängigkeit des zu glättenden Dichtstoffes)
Lagerung: 12 Monate (trocken, kühl und frostfrei)

4. Achtung

Immer frisches Glättmittel verwenden! Silikonrückstände im Glättmittel vermeiden. Nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe auf Dispersionsbasis und für Naturstein. Bei Natursteinen kann es durch die Verwendung von Ramsauer 505 Glättmittel Sanitär zu Fleckenbildungen bzw. Verfärbungen kommen, welche mit üblichen Reinigungsmitteln nicht zu entfernen sind.

5. Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu erhältlich.

6. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.