

# 829 Silikon Spray

Spezial Schmiermittel



## Technisches Datenblatt

Version: 10-2025



### Prüfungen:



### 1. Technische Daten

Basis	Polydimethoxysiloxan
Treibmittel	Propan/Butan
Dichte	bei +20°C: 0,703 g/cm³
Farbe	farblos
Lieferform	400ml-Spraydose / 12 Stk. im Karton
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken

### 2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

829 Silikon Spray ist ein farbloses, fettfreies, wasserabweisendes Schmiermittel. Es eignet sich als Schmiermittel für Zylinderschlösser, Scharniere, Ketten, Bowdenzüge, Räder und als Gleitmittel für PKW-Schiebedächer, Teleskopantennen sowie Schubladen. Als Trennmittel verhindert es das Anfrieren von Gummidichtungen sowie die Korrosion von Metallen. Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff, Gummi- und Metallteile im Fahrzeug-Innen- und Außenbereich. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Cockpits usw. erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Schützt elektrische Kontakte und Zündanlagen vor Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar als Formentrennmittel sowie zur Zweiradpflege. Schmiert, pflegt und schützt, reinigt, konserviert, imprägniert, verhindert statische Aufladungen (staubabweisend), schützt vor Korrosion, dient als Montagehilfe, verursacht keine Flecken, verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche, hoher Wirkstoff-Gehalt, sprühen in allen Lagen möglich, da mit 360°-Ventil bestückt.

### 3. Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln! Die gereinigten Oberflächen mit Ramsauer 829 SILIKONSPRAY aus ca. 25 cm besprühen. Überschüsse mit sauberem, weichem Tuch verteilen oder entfernen. Nicht in unmittelbarer Nähe von Lackierarbeiten verwenden.

### 4. Gefahrenhinweise

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen! Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Vorsicht! Gesundheitsschädlich durch Einatmen möglich!

# 829 Silikon Spray

## 5. Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter **[www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu)** erhältlich.

## 6. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **[www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu)** downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.