

1055 Rundprofil Hitzebeständig

Dichtschnur aus Glasfaser




Technisches Datenblatt

Version: 10-2025



Prüfungen:

- temperaturbeständig bis +550°C



Temperatur-
beständig bis
+550 °C

1. Eigenschaften

Das 1055 Rundprofil Hitzebeständig ist eine nicht brennbare Hinterfüllschnur auf Glasfaser-Basis. Als Dichtprofil, für Verglasung sowie im Brandschutz und Ofenbereich bis 550° C einsetzbar. Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich geeignet

2. Dimensionen

Durchmesser	6mm	8mm	10mm
Art.-Nr.	8320006	8320008	8320010
lfm/Rolle	100	100	100

3. Verarbeitung

Verunreinigungen oder Verschmutzungen in der Fuge sind restlos und gründlich zu entfernen. Die Fugenflanken sind mittels geeigneter Werkzeuge zu reinigen. Nach vollständiger Reinigung der Fuge ist das Rundprofil am gewünschten Einbauort einzubringen und zu verdichten. Beim Einbau von zwei Lagen direkt übereinander muss die erste Lage verdichtet werden, bevor die zweite Lage montiert wird. Das Band ist mit 10mm Übermaß abzulängen. Bei einer etwaige Verfugung mit einem geeigneten Dichtstoff sind die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten. Etwaige baubehördliche bzw. feuerpolizeiliche Vorschriften sind zu beachten.

Achtung: Vor einem eventuellen Ablängen muss die Schnur zwingend mit einem ca. 50 bis 60 mm breiten Klebeband an der Schnittstelle umwickelt werden, um ein Zerfallen des Profils zu vermeiden! Darüber hinaus muss die Schnur (Rolle) immer von außen nach innen abgerollt werden. Beim Abrollen im umgekehrten Sinn, also von Innen nach außen besteht die Gefahr, dass die Schnur „verdrillt“ wird, sich verflechtet und Schaden nimmt.

4. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.