

1324 Schutzwlies Pro

Selbsthaftende, dampfbremsende Bodenauflage



RAMSAUER


Technisches Datenblatt

Version: 10-2025



Prüfungen:

- rutschfeste Oberfläche
- selbsthaftend
- stark dampfbremsend
- mechanisch hoch belastbar



rückstandsfrei entfernen stark dampf- bremsend Hohe Druck- belastbarkeit

1. Technische Daten

Material	Vliesstoff aus Polypropylen
Oberseite	Vliesstoff
Unterseite	PE-Folie mit drucksensitiver Acrylatbeschichtung
Stärke	> 2,0 mm
Flächengewicht	~ 350g/m ²
Breite	100 cm
Rollenlänge	25 m
Diffusionsdichte	generell eher dampfdicht
UV-Beständigkeit der Unterseite, wenn als Glasschutz verwendet	bis zu 2 Monate*
Wasseraufnahmevermögen DIN 53923	> 400 Gewichts-%
Farbe	grau meliert

2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Ramsauer 1324 Schutzwlies Pro besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Das Vlies wurde hinsichtlich des Schutzes der darunter liegenden Oberfläche optimiert. Das 1324 Schutzwlies Pro bietet temporären Oberflächenschutz für Böden, Treppen, Wände und verschiedenste Bauteile. Es kann leicht zugeschnitten werden, ist einfach zu reinigen und wiederverwendbar, so lange die Kleberückseite unbeschädigt und frei von Schmutz und Staub ist.

3. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss dauer trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Überschussfeuchtigkeit muss vorgängig mit geeigneten Apparaten entzogen werden. Neuflächen frühestens nach 72h abdecken. Ideale Raumtemperatur + 10/25°C, zulässige Raumfeuchtigkeit 50 – 60%. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr von nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann.



RAMSAUER

1324 Schutzvlies Pro

4. Abmessungen

1324 Schutzvlies Pro	Breite 1m
Artikelnummer	9163601
Rolle	25 lfm
Paletteneinheit	375 lfm

5. Anwendungshinweise / -einschränkungen

- Die ideale Oberflächentemperatur bei der Anwendung liegt zwischen 5° C und 40° C. Tieferen Temperaturen können die Haftkraft reduzieren.
- Eine etwaige Fußbodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- Wir empfehlen einen Test an einer unauffälligen Stelle vor der Verlegung.
- Besonderes Augenmerk ist bei gewachsten, lackierten Holz- und Parkettböden sowie bei alten, stark strapazierten Untergründen geboten.
- Beim Entfernen des 1324 Schutzvlies Pro darauf achten, dass dies in einem spitzen Winkel zum Untergrund erfolgt.
- Bei Mehrfachverwendung auf mögliche Verunreinigungen der Klebefläche achten, da diese eventuell haftvermindernd wirken.
- Bei einigen Kunststoffböden und -untergründen kann die Oberfläche nach dem Abziehen der Folie matt erscheinen. Diese Mattierung kann durch Langzeitanwendung, bzw. sehr hohe mechanische Belastung des Vlieses entstehen. Die Mattierung kann mit normalen Reinigungsmitteln entfernt werden. Wir empfehlen, während der Langzeitanwendung das Produkt und die darunterliegende Fläche alle 2-4 Wochen (in Abhängigkeit der geschützten Oberfläche, den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung des Produkts) zu kontrollieren.
- Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +45°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden.

6. Verarbeitung

Mit der Vliesseite nach oben die Bahnen faltenfrei, ca. 10 cm überlappend auslegen. Auf mögliche Stolperstellen achten und diese nach Möglichkeit beseitigen.

7. Sicherheitshinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

8. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.