

Produktverifizierung

Nachhaltigkeit

Selbst deklariert gemäß QNG Version 1.3

■ Produktsystem

320 Baudicht

Ramsauer GmbH & Co. KG

Der silikonfreie Hybrid-Dichtstoff haftet hervorragend auf nahezu allen Materialien – auch auf feuchtem Untergrund. Da 320 Baudicht dauerhaft elastisch bleibt, gleicht er Bewegungen ideal aus und eignet sich für Dehnungsfugen aller Art. Der Dichtstoff ist darüber hinaus geruchsneutral sowie lösemittelfrei und kann daher auch für Verfugungsarbeiten in Reinräumen sowie im Lebensmittelbereich verwendet werden. Er ist besonders einfach zu verarbeiten und härtet auch in größeren Schichtstärken schneller als andere Dichtstoffe aus.



RAMSAUER®



■ Produktbewertung

Materialanforderungen

Kriterium

Produktverifizierung

Anforderung 3 – Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Ja

Legende: ja = Produkt trägt dazu bei, im Credit den Punkt zu erreichen, N/A = Produkt im Kriterium nicht relevant, nein = Credit Anforderungen sind nicht nachgewiesen

■ Ergebnis

Das Produkt trägt zur Zertifizierung bei:

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß QNG ANF3-1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien? Ja

■ Ökolabels & Produktbewertungen

E1 Standard für Formaldehyde
Emissionen

EMICODE EC1plus

Französisches VOC-Label A+



■ Produkteigenschaften

Inhaltsstoffe:

Frei (< 0,1 %) von Chlorparaffine (= CP inkl. SCCP, MCCP, LCCP): Ja

Recycling-Anteil Pre-Consumer: 0 wt%

Recycling-Anteil Post-Consumer: 0 wt%

Frei (< 0,1 %) von KWS-Weichmachern: Ja

Gehalt an Lösemittel: 0 %

Gehalt an VOC: 0 %

Frei (< 0,1 %) von Polybromierte Diphenylether (= PBDE): Ja

Frei (< 0,1 %) von Bioziden: Ja

Gehalt an VOC gemäß 2004/42/EG: 0 g/l

Gehalt an VOC gemäß 2004/42/EG: 0 g/m²

Emissionen:

Formaldehydemissionen nach 28 Tagen gemäß DIN EN 717-1: 0,003 mg/m³

R-Wert nach AgBB: 0,17

TVOC nach 3 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB: 0,047 mg/m³

TVOC nach 28 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB: 0,005 mg/m³

SVOC nach 3 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB: <0,005 mg/m³

SVOC nach 28 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB: <0,005 mg/m³

Kanzerogene 1A und 1B nach 3 Tagen gemäß ISO-16000 / AgBB: <0,001 mg/m³

Kanzerogene 1A und 1B nach 28 Tagen gemäß ISO-16000 / AgBB: <0,001 mg/m³

■ Systembeschreibung

Quelle:

Detailverifizierung

Selbst deklariert gemäß QNG Version 1.3

■ Materialanforderungen

■ Anforderung 3 – Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Das Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß QNG ANF3-1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien?

320 Baudicht	Ja
--------------	----

Das Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß QNG ANF3-1 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien?

320 Baudicht	Ja
--------------	----

Welche Zeile ist gemäß QNG Anforderungskatalog / Anhangdokument 313 für das Produkt relevant?

320 Baudicht	4.1
--------------	-----

Welche Anforderung erfüllt das Produkt?

320 Baudicht	Keine Angabe
--------------	--------------

Herstellerauskunft nach REACH liegt vor:

320 Baudicht	Ja
--------------	----

Zertifizierter RAL-UZ (Blauer Engel) Standard:

320 Baudicht	keine Angabe
--------------	--------------

Zertifizierter EMICODE Standard:

320 Baudicht	EMICODE EC1PLUS
--------------	-----------------

Einstufung gemäß GISCODE:

320 Baudicht	keine Angabe
--------------	--------------

Gehalt an VOC:

320 Baudicht	≤ 0 g/l
--------------	---------

■ Kontaktdaten Hersteller

Ramsauer GmbH & Co. KG

Alte Bundesstraße 147
5350 Strobl
AT
<http://www.ramsauer.eu/>



RAMSAUER®

■ Nutzungshinweis

Hinweis: Dieses Datenblatt wird vom Assessment Service von BMS generiert. Die Weitergabe oder Veröffentlichung durch Dritte ist nicht gestattet. Die Information basiert auf den Herstellerangaben. Trotz sorgfältiger Bearbeitung aller Informationen kann BMS keine Gewähr für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Richtigkeit dieser Informationen übernehmen. Der Benutzer des Datenblattes, der Benutzer / Käufer des Produktes und der Berater / Planer, der über dieses Produkt berät, ist verpflichtet, das Produkt für die beabsichtigte Anwendung in eigener Verantwortung zu überprüfen. Wenn eine neue Version dieser Produktüberprüfung erstellt wird, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.