

Produktverifizierung

Nachhaltigkeit

■ Produktsystem

645 Flächen Kleber

Ramsauer GmbH & Co. KG

Dank dem 645 Flächen Kleber bleiben Wandverkleidungen und Bodenbeläge sofort an Ort und Stelle, ohne zu verrutschen. Er klebt schon kurze Zeit nach dem Auftragen und ist durch sein 1K-System besonders leicht in der Handhabung. Außerdem härtet er nahezu schwundfrei aus. Der MS-Hybrid-Kleber ist wasser- und lösemittelfrei und verursacht kein Quellen des Holzes oder Beschädigungen auf lösemittelempfindlichen Werkstoffen. 645 Flächen Kleber ist dauerhaft elastisch und spannungsausgleichend. Er verklebt zuverlässig unterschiedlichste Materialien wie Holz, Beton, Metall, Kunststoff und sogar emaillierte Gläser. Durch seine Zulassungen und Prüfungen kann der Klebstoff auch optimal für die Verklebung von Wandverkleidungen in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Da er außerdem geruchsneutral ist, eignet er sich auch ideal für den Innenausbau.

<https://www.ramsauer.eu/en/products/adhesives/645-flaechen-kleber-p828>



RAMSAUER®



EC1

■ Ökolabels & Produktbewertungen

EMICODE EC1plus



■ Produkteigenschaften

Inhaltsstoffe:

Gehalt an VOC gemäß 2004/42/EG:	0 g/l
Recycling-Anteil Pre-Consumer:	N/A
Recycling-Anteil Post-Consumer:	N/A
Anteil der Produktzusammensetzung, für den die chemischen Inhaltsstoffe bekannt sind.	N/A
Bis zu welchem Detailgrad ist die Produktzusammensetzung bekannt?	100 ppm
Anteil wiederverwendeter Materialien	N/A
Erneuerbarer Anteil der Materialien	N/A
Anteil nicht erneuerbarer Primärmaterialien	N/A
SVHC gemäß REACH < 0,1 %:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Bioziden:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Chlorparaffine (= CP inkl. SCCP, MCCP, LCCP):	Ja
Frei (< 0,1 %) von Polybromierte Diphenylether (= PBDE):	Ja
Frei (< 0,1 %) von Polybromierte Biphenyle (= PBB):	Ja
Frei (< 0,1 %) von Hexabromcyclododecan (= HBCD):	Ja
Frei (< 0,1 %) von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (= TCEP):	Ja
Frei (< 0,1 %) von Blei:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Cadmium:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Chrom-VI-Verbindungen:	Ja
Gehalt an Lösemittel:	0 %
Frei (< 0,1 %) von Halogenen:	Ja
Gehalt an VOC:	0 %
Gehalt an VOC gemäß 2004/42/EG:	0 g/m ²
Frei (< 0,1 %) von halogenierten Flammschutzmitteln:	Ja
Frei (< 0,1 %) von halogenierten Treibmitteln:	Ja

Frei (< 0,1 %) von KWS-Weichmachern: Ja

Hersteller:

Abschließender Produktionsstandort des Produkts: 47,7132705746193 ° DDD
Breitengrad

Abschließender Produktionsstandort des Produkts: 13,54397496047144 ° DDD
Längengrad

Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001: Nein

Werden Rücknahmesysteme für das Produkt angeboten? Nein

Ökobilanz:

Erwartete Lebensdauer N/A

Kreislaufpotential:

Sonstige:

test N/A

Emissionen:

■ Kontaktdaten Hersteller

Ramsauer GmbH & Co. KG

Alte Bundesstraße 147
5350 Strobl
AT
<http://www.ramsauer.eu/>



RAMSAUER®

■ Nutzungshinweis

Hinweis: Dieses Datenblatt wird vom Assessment Service von BMS generiert. Die Weitergabe oder Veröffentlichung durch Dritte ist nicht gestattet. Die Information basiert auf den Herstellerangaben. Trotz sorgfältiger Bearbeitung aller Informationen kann BMS keine Gewähr für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Richtigkeit dieser Informationen übernehmen. Der Benutzer des Datenblattes, der Benutzer / Käufer des Produktes und der Berater / Planer, der über dieses Produkt berät, ist verpflichtet, das Produkt für die beabsichtigte Anwendung in eigener Verantwortung zu überprüfen. Wenn eine neue Version dieser Produktüberprüfung erstellt wird, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.