

# 831 Schaum Löser

## Spezial Reinigungsmittel



### Technisches Datenblatt

Version: 10-2025



## 1. Technische Daten

Doseninhalt	150ml
Einwirkzeit	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30° C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken
Lieferform	150ml-Dose, 12 Stk. / Karton

## 2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Löst ausgehärteten 1K- und 2K-PU-Schaum. Der 831 Schaum Löser ist ein Reinigungsmittel zur völligen Entfernung ausgehärteten PU-Schaumes. Er haftet durch seine pastöse Konsistenz sehr gut auf allen horizontalen und vertikalen Flächen. Die notwendige Einwirkzeit (ca. 1 Stunde) kann damit auch an senkrechten Flächen, z.B. an Türzargen leicht erreicht werden, ohne dass das Material abläuft.

## 3. Verarbeitung

Die zu entfernenden PU-Schaumrückstände müssen in jedem Fall vollkommen ausgehärtet sein und dürfen nicht mit PU-Reiniger bzw. Aceton vorbehandelt sein. Falls erforderlich, sind benachbarte Flächen, z.B. Bodenflächen, abzudecken. Nach mehrwöchiger Lagerung kann sich an der Oberfläche der Paste etwas Flüssigkeit absetzen. Deshalb wird 831 Schaum Löser nach dem Öffnen mit einem geeigneten Werkzeug umgerührt, bis das Produkt eine homogene Konsistenz aufweist. 831 Schaum Löser darf nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit verdünnt werden. Zur Entnahme und zum Auftragen von 831 Schaum Löser, sowie zum Abtragen der angelösten Schaumreste eignet sich eine Holzspachtel oder ein ähnliches, weiches Werkzeug, so dass auf empfindlichen Oberflächen keine Beschädigungen entstehen können. Hiermit wird eine kleine Menge Schaum Löser entnommen und ca. 1 – 2mm dick auf den PU-Schaumrest aufgetragen. Nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit wird der Schaum mit einem weichen Werkzeug abgetragen und mit einem feuchten Tuch gründlich nachgewischt. Bei leichteren PUR- Schaumrückständen reicht diese Einwirkzeit zur vollständigen Entfernung aus. Sollte sich nach dem Abwischen noch ein PU-Rest an der Oberfläche befinden, so kann 831 Schaum Löser erneut für ca. 1 Stunde aufgetragen werden. Die empfohlene Einwirkzeit soll dabei jeweils nicht überschritten werden.

## 4. Anwendungshinweise / -einschränkungen

- Das Produkt ist auf porösen, sowie lackierten oder beschichteten Oberflächen, Teppichböden, Natursteinen, etc. nur bedingt anwendbar, da die Reinigungswirkung sich auch auf diese Oberflächen erstrecken kann bzw. diese eintrüben kann, vor allem wenn diese PUR -Bestandteile enthalten. Deshalb ist zur Prüfung der Verträglichkeit vor der Anwendung immer ein Versuch an unauffälliger Stelle vorzunehmen.

# 831 Schaum Löser

## 5. Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter **[www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu)** erhältlich.

## 6. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **[www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu)** downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.